



tesa® 51134

Information Produit



Film de protection de surface conçu pour protéger des surfaces diverses, principalement dans l'habitacle automobile

Description produit

tesa® 51134 est un film autoadhésif qui a été développé pour la protection de diverses surfaces, en particulier les parties intérieures des automobiles comme les tableaux de bord et les seuils de porte pendant le stockage, l'assemblage et le transport.

tesa® 51134 est un ruban transparent autoadhésif en polyéthylène doté d'une masse adhésive acrylique

Caractéristiques

- Film transparent avec une adhérence supérieure
- Bonne adhérence et retrait sans trace
- Polyvalent quant à l'utilisation sur des surfaces telles que le PP, l'ABS et les textiles
- Réduction des coûts grâce à la diminution du nombre de rectifications et de réparations finales
- Aucun équipement spécial n'est nécessaire, ce qui garantit des processus d'application et de retrait simples et peu coûteux

Application

tesa® 51134 convient pour la protection de diverses surfaces dans l'habitacle automobile en plastique ou en textile comme les tableaux de bord et les seuils de porte contre la saleté et les dommages pendant le stockage, l'assemblage et le transport.

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Support | film PE | • Epaisseur totale | 84 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Résistance à la rupture | 15 N/cm | • Facile à retirer | oui |
|---------------------------|---------|--------------------|-----|



tesa® 51134

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51134>