



tesa[®] 4224 PV10



Information Produit

Tensilised Strapping Tape

Description produit

tesa[®] 4224 is a general purpose strapping tape with tensilized polypropylene backing and rubber adhesive to provide good initial tack. The mono-oriented polypropylene backing exhibits high conformability, good tensile strength, and low elongation. With effortless dispensing, our tape accommodates both manual and automatic operations.

Caractéristiques

- Lightweight bundling applications
- Palletizing
- Reinforcing and unitizing

Application

Applications include closure of shipping cartons, palletising, bundling, rein-forcing and unitising.

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|-------|
| • Support | MOPP | • Epaisseur totale | 79 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Couleur | blanc |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 35 % | • Pas de décoloration | oui |
| • Résistance à la rupture | 180 N/cm | • Retrait sans résidus | oui |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 6 N/cm |
|-----------------------------|--------|



tesa[®] 4224 PV10

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04224>