

tesamoll® Joint portes & fenêtres -Comble espaces FAIBLES Premium

Information Produit

BNR 05445, 05464, 55701, 05463

Description produit

The tesamoll® E-Profile is a self-adhesive and durable DIY rubber sealing tape. It is a flexible draught seal able to reduce your heating costs by up to 20%.

Caractéristiques

- · Saves up to 20% of energy costs
- · Self-adhesive high quality rubber E-Profile
- Seals all gaps from 1 to 3.5mm
- · Durability: 8 years
- · Weather-, UV- and ozone-resistant
- · Wipe-clean
- Easy to apply and to fit without screws or nails
- Easy to remove

chimiques

• Temperature-resistant from -50°C to +60°C

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

•	Support	Mousse caoutchouc	•	Couvre tous les espaces de	3.5 mm
		EPDM	•	Potentiel d'économie d'énergie	20 %
•	Type de masse adhésive	caoutchouc		jusqu'à	
		synthétique			

Propriétés / Valeurs de performance

•	Batterie incluse	non	•	Résistance en température	oui
•	Champ d'application	Maison	•	Retrait sans résidus	non
•	Durabilité	8 years	•	Sans solvant	oui
•	Matériau	Synthétique, Tissu	•	Temperature resistance max.	60 °C
•	Piles recquises	non	•	Temperature resistance min.	-20 °C
•	Résistance aux produits	non			



tesamoll® Joint portes & fenêtres -Comble espaces FAIBLES Premium

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

