



tesafilm[®] invisible

Information Produit

BNR 57660, 57414

Description produit

tesafilm[®] invisible is a self-adhesive tape for high quality crafting and paper repair. It is virtually invisible, photocopy-neutral and can be written on.

Caractéristiques

- Almost invisible on light-coloured paper
- Can be written on with almost all pens
- Easy handling
- Photocopy-neutral
- High age-resistance
- Silent unwinding
- Easy and quick to remove from firm surfaces
- PP foil and solvent-free adhesive
- Suitable for use in all available tesafilm[®] dispensers

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Support | BOPP | • Epaisseur totale | 52 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |



tesafilm[®] invisible

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à la rupture	20 N/cm	• Piles requises	non
• Batterie incluse	non	• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif élevé
• Champ d'application	Bureau, Maison	• Résistance au vieillissement (UV)	oui
• Convient aux droitier(s)/gauchers(s)	_NULL	• Résistant aux déchirures	non
• Déroulement sans bruit	oui	• Retrait sans résidus	non
• Emballage écologique	_NULL	• Réutilisable	non
• Force de déroulement n/cm	1 N/cm	• Roll width max	19 mm
• Hand tearability	oui	• Sans solvant	oui
• Inscriptible	oui	• Substance dangereuse	non
• Insensible à la photocopie	oui	• Surfaces appropriées	Carton, Papier
• Lame dentelée	_NULL	• Tension	78 %
• Longueur maximale du rouleau	33 m	• Transparence	moyen
• Matériau	PP (polypropylène)		

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>