

tesafilm®

Informazioni Prodotto



57378, 57372, 57371, 57369, 57345, 4140, 57352, 57405, 57401, 57342, 57404, 57406, 57402, 57356, 57370, 57341, 57403

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	BOPP	• Spessore totale	48 µm
• Massa adesiva	water-based acrylic		

Proprietà/Valori di prestazione

• Resistenza alla trazione	25 N/cm	• Scrivibile	no
• Forza di srotolamento n/cm	2.5 N/cm	• Strappabile a mano	no
• Invisibile sulle fotocopie	si	• Superfici adatte	Cartone, Carta
• Privo di solventi	si	• Svolgimento silenzioso	si
• Resistente agli strappi	si	• Trasparenza	buono
• Resistenza all'invecchiamento (UV)	si		

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

