



# tesa® Cache fissures

## Information Produit

BNR 05225

### Description produit

Flexibe fleece tape for surface preparation prior to painting and wallpapering

### Caractéristiques

- Covers cracks and seams
- Self-adhesive
- Minimal elevation
- Paint and wallpaper can be applied immediately after use
- Prevents wallpaper tearing permanently

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                          |               |                    |        |
|--------------------------|---------------|--------------------|--------|
| • Support                | tissu polaire | • Epaisseur totale | 115 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique     |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |           |                             |              |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| • Résistance à la rupture  | 16 N/cm   | • Résistant aux UV          | oui          |
| • Batterie incluse         | non       | • Retrait sans résidus      | non          |
| • Champ d'application      | Maison    | • Réutilisable              | non          |
| • Champ d'application      | Intérieur | • Service pièce de rechange | non          |
| • Emballage écologique     | oui       | • Substance dangereuse      | non          |
| • Inscriptible             | non       | • Surfaces appropriées      | Papier peint |
| • Piles requises           | non       | • Tension                   | 34 %         |
| • Résistant aux déchirures | non       |                             |              |



# tesa<sup>®</sup> Cache fissures

Information Produit

## Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>