

tesa®

Informazioni Prodotto

BNR 56220

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

•	Massa adesiva	none	•	Spessore totale	75 ur	m

Proprietà/Valori di prestazione

•	Resistenza alla trazione	9 N/cm	•	Resistenza all'abrasione	no
•	Area d'uso	Indoor	•	Resistenza alla temperatura	yes
•	Resistente agli oli e lubrificanti	no	•	Rimozione senza residui	yes
•	Resistente ai raggi UV	no	•	Scrivibile	no
•	Resistente all'acqua	yes	•	Superfici adatte	Most plastics

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?cp=NaN