



tesa®

Informazioni Prodotto

BNR 40322

Descrizione prodotto

L'anello porta asciugamani tesa® Smooz autoadesivo si monta bene alla parete senza trapano e offre un look di classe, lucido e minimalista. L'anello è rimovibile in qualsiasi momento, senza residui di additivo né danni. Per riutilizzarlo altrove basta un nuovo adattatore BK20.

Caratteristiche

- Anello porta asciugamani, con tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- Metallo cromato lucido, stonato, piastrina a muro tonda, anello ovale elegante
- Tenuta efficace, waterproof, inox garantito
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Facilmente rimovibile senza lasciare traccia e riutilizzabile con adattatore BK20
- Non serve trapano, semplice da montare
- Dimensioni del prodotto: 130mm x 185mm x 50mm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------|
| • Massa adesiva | Silane modified polymer | • Tenuta fino a | 6 Kg |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| • Campo di applicazione | Bagno | • Rimozione senza residui | yes |
| • Forma del pezzo da parete | Rotonda | • Riutilizzabile | yes |
| • Materiale | Metallo cromato | • Riutilizzabile con | Adapter BK20 |
| • Materiale pericoloso | yes | • Serie di design | tesa® SMOOZ |
| • Privo di solventi | yes | • Superfici adatte | piastrelle smaltate, Vetro |
| • Resistente ai raggi UV | yes | • Tempo di polimerizzazione | 12 hour(s) |
| • Resistenza ad agenti chimici | no | | |





tesa®

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>