tesa® Professional 4460

Information Produit

Ruban de peintre double couche pour des travaux de peinture efficaces

Description produit

L'adhésif de masquage de précision 2 en 1 tesa® 4460 permet aux peintres d'économiser du temps et des efforts lorsqu'ils travaillent avec deux couches différentes de peinture, de plâtre ou d'enduit. Ce ruban double couche ne doit être appliqué qu'une seule fois : après avoir appliqué le plâtre, l'enduit ou la peinture, il suffit de retirer la couche supérieure pour révéler la seconde couche et garantir des bords nets, après la peinture.L'adhésif de masquage de précision 2 en 1 combine deux des rubans de peintre de précision tesa les plus populaires avec un support Washi plat particulièrement résistant à la déchirure : la couche supérieure est l'adhésif de masquage de précision extérieur tesa(R), tandis que la deuxième couche, décalée de 1 mm pour assurer une couverture optimale et des bords de peinture plats, est l'adhésif de masquage de précision standard tesa(R). L'adhésif de masquage de précision 2 en 1 résiste aux intempéries et aux UV pendant 26 semaines et peut se déchirer à la main, sans ciseaux.

Caractéristiques

- Économie de temps et d'énergie : l'adhésif de masquage ne doit être appliqué qu'une seule fois, mais il peut être utilisé deux fois* Manipulation aisée et fluide grâce à une conformabilité élevée et à la facilité de déchirement à la main* Retrait facile de la couche supérieure grâce au rebord soulevable intégré* Idéal pour des bords de peinture nets

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- Epaisseur totale 300 µm

Propriétés / Valeurs de performance

- Allongement à la rupture 4 %
- Résistance à la rupture 70 N/cm
- Bord de couleur net très bon
- Déchirable à la main bon
- Résistance aux UV 26 weeks

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 1.8 N/cm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=04460

tesa® Professional 4460

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=04460