


tesa® 60213

Information Produit



Ruban en mousse gris électro-conducteur, simple face, 200 µm

Description produit

tesa® 60213 est un ruban adhésif en mousse gris simple face électro-conducteur. Il se compose d'un support en mousse électro-conducteur hautement compressible et d'un adhésif électro-conducteur.

Caractéristiques

- Mousse ultrafine pour une conception plus fine des espaces
- Support en mousse hautement compressible avec une faible force de fermeture et des propriétés de récupération fiables
- Excellente conformabilité aux variations de surface et aux tolérances
- Excellente conductivité électrique sur une large plage de fonctionnement dans la direction XYZ, même à des températures et une humidité élevées.
- Niveau d'adhérence élevé, même dans des conditions environnementales difficiles
- Excellentes propriétés d'amortissement et d'absorption des chocs
- Haute stabilité de la mousse pour éviter l'écaillage des particules

Application

- Applications de blindage EMI et de mise à la terre
- Applications de décharge électrostatique

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

• Support	Mousse conductrice	• Couleur	gris
• Type de masse adhésive	acrylique conducteur	• Couleur du protecteur	logo blanc/bleu
• Type de protecteur	papier enduit PE	• Epaisseur du protecteur	120 µm
• Epaisseur totale	200 µm		

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance de surface direction x-y	0.2 Ohm / square	• Rigidité diélectrique	0.03 Ohm / square inch
• Résistance en température à court terme	200 °C	• Traitement release du liner	facile

tesa® 60213

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) 4 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) 7.1 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60213>