

# tesa® 60013

## Information Produit



tesa® 60013 – Ruban en papier renforcé autoadhésif

### Description produit

tesa® 60013 est un ruban adhésif d'emballage en papier haute adhérence avec un support papier renforcé en fibre de verre biaxiale et un système adhésif en caoutchouc synthétique sans solvant. Le papier est issu de forêts bien gérées et d'autres sources contrôlées et est renforcé par une toile en fibre de verre. Ce produit est donc la solution idéale pour les applications d'emballage nécessitant une fermeture sécurisée. De plus, notre caoutchouc synthétique offre un tack élevé et d'excellentes performances d'adhérence sur une grande variété de qualités de cartons. tesa® 60013 est le produit idéal pour la fermeture de cartons lourds.

### Sustainable Aspects

- Production sans solvant
- Adhésif recyclable qui ne perturbe pas le processus de recyclage du papier.



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Caractéristiques

- Le meilleur choix de ruban adhésif en papier pour les cartons lourds jusqu'à 25 kg
- Support en papier très résistant à la déchirure grâce au renforcement en fibre de verre
- Tack élevé et excellente adhérence, même sur des surfaces de carton exigeantes

### Application

- Convient aux applications d'emballage lourdes (jusqu'à 25 kg)
- Convient aux dérouleurs manuels et automatiques

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                          |                        |                    |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support                | Papier                 | • Epaisseur totale | 210 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique |                    |        |

### Assortiment de produits

- Couleurs disponibles brun

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60013>

# tesa<sup>®</sup> 60013

## Information Produit

### Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	6 %	• Faible force de déroulement	oui
• Résistance à la rupture	125 N/cm	• Imprimabilité	non
• Application automatique	oui	• Poids de l'emballage	Jusqu'à 25 kg
• Déchirable à la main	non	• Sans solvant	oui
• Déroulement silencieux	oui		

### Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 12 N/cm

### Certificats

#### Certifié selon

INGEDE12

### Infos complémentaires

Application idéale du ruban à température ambiante. Une fois appliqué, tesa<sup>®</sup> 60013 est performant dans toute la gamme de température normale dans des conditions typiques d'expédition et de stockage

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60013>