

tesa® 4120

manuel

Information Produit

Ruban d'emballage à usage général

Description produit

tesa® 4120 est un adhésif d'emballage composé d'un support film PVC et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa® 4120 peut être appliqué avec des machines de fermeture manuelles ou automatiques.

Application

Le tesa® 4120 sert à fermer manuellement des cartons de poids moyen.

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 49 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---|---------------|
| • Allongement à la rupture | 75 % | • Convient pour la congélation profonde | oui |
| • Résistance à la rupture | 43 N/cm | • Déchirable à la main | très bon |
| • Application automatique | oui | • Déroulement silencieux | oui |
| • Application manuelle | oui | • Poids de l'emballage | Jusqu'à 25 kg |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2 N/cm |
|-----------------------------|--------|

tesa® 4120

manuel

Information Produit

Infos complémentaires

tesa® 4120 est facilement imprimable. Couleurs disponibles: blanc, havane et transparent.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4120>