

# tesa® 4174

## Information Produit



Adhésif de masquage fineline souple pour la décoration en peinture

### Description produit

tesa® 4174 est un adhésif de masquage fineline en PVC qui est souple et résistant en température et dont la masse adhésive en caoutchouc permet de répondre à beaucoup d'exigences en peinture décorative.

- ne se rétracte pas à températures élevées
- se conforme au changement de dimensions des pièces lors du passage en étuve
- se retire sans laisser de traces
- se conforme facilement aux différentes dimensions des surfaces

### Application

tesa® 4174 convient à des applications de masquage variées

Exemples d'application:

- Masquage de surfaces peintes ou non (ex: pièces automobiles en plastique) nécessitant des bords peints nets et précis
- Masquage de carrosseries bi-ton

Pour garantir les meilleurs résultats, notre objectif est de parfaitement comprendre votre application (et les substrats concernés) afin de fournir une recommandation produit optimale.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                          |                    |                    |        |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support                | film PVC           | • Epaisseur totale | 110 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                             |         |                                     |        |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Résistance à la rupture   | 25 N/cm | • Convient aux découpes             | oui    |
| • Accrochage de la peinture | oui     | • Facile à retirer                  | oui    |
| • Bord de couleur net       | oui     | • Résistance en température (60 mn) | 150 °C |

### Adhésion à

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.7 N/cm |
|-----------------------------|----------|

# tesa® 4174

## Information Produit

### Infos complémentaires

tesa® 4174 est également disponible pour la transformation et les découpes avec un protecteur papier (4174 PV4)

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4174>