tesa® 4089

Produkt Information



BOPP-Kartonverschlussband für allgemeine Zwecke mit Naturkautschuk

Produktbeschreibung

tesa® 4089 verfügt über eine flexible 28 µm PP-Trägerfolie mit einem Naturkautschuk-Klebstoff. Dank der dickeren Trägerfolie bietet das Produkt mehr Sicherheit in logistischen Handhabungsprozessen. Der Naturkautschuk-Klebstoff liefert gute Anfangsklebkraft, Haftungseigenschaften und Umweltstabilität. Es lässt sich leicht abrollen und eignet sich für die manuelle und automatisierte Anwendung in der Fertigungsindustrie, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder im E-Commerce.

Produktmerkmale

- Seine Klebeeigenschaften sind bei moderaten Temperaturen von -30°C bis 100°C optimal und machen es ideal für Innenanwendungen.
- Die Polypropylen-Trägerfolie ist leicht.
- Es hat eine hohe Anfangsklebkraft und eine kurze Verweilzeit, lässt sich leicht abrollen und kann bequem mit einem Handabroller oder einer Industriemaschine verwendet werden.

Anwendung

- Verschliessen von leichten bis mittelschweren Kartons bis 15 kg
- Für manuelle und automatisierte Verschlussprozesse
- Anwendungen, bei denen geräuscharmes Abrollen nicht erforderlich ist

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PP-Film	• Dicke	46 µm
• Klebmasse	Naturkautschuk		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	145 %	• Leise Abrollend	nein
• Reißkraft	43 N/cm	• Manuelle Anwendung	ja
• Automatische Anwendung	ja	• Verpackungsgewicht	Bis zu 15 Kg
• Geeignet für Tiefkühlung	ja		

Klebkraft

• auf Stahl	2,2 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=4089

tesa® 4089

Produkt Information

Weitere Informationen

Eine thermische Entsorgung ist problemlos möglich, da die eingesetzten Rohstoffe ausschließlich auf Mineralöl basieren. Das Produkt ist frei von chlorhaltigen Bestandteilen.
Der Recyclingprozess von Kartonagen wird nicht beeinträchtigt, entsprechend den Aussagen bedeutender Stoffverwertungsfirmen und Papierfabriken.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=4089