

# tesa<sup>®</sup> extra Power

## Information Produit

BNR 56348, 56396, 56389, 56490, 56388

## Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

|                                    |                 |                          |                        |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| • Support                          | toile PE laminé | • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique |
| • Biosourcé (teneur en biocarbone) | 67 %            | • Epaisseur totale       | 215 µm                 |

### Propriétés / Valeurs de performance

|                            |                        |                                     |   |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|
| • Allongement à la rupture | 16 %                   | • Résistance au vieillissement (UV) | oui   |
| • Résistance à la rupture  | 41.2 N/cm              | • Résistance aux produits chimiques | oui   |
| • Champ d'application      | Intérieur et Extérieur | • Résistant aux déchirures          | oui   |
| • Déchirable à la main     | bon                    | • Résistant aux UV                  | oui   |
| • Emballage écologique     | oui                    | • Retrait sans résidus              | non   |
| • Etanche                  | oui                    | • Sans solvant                      | oui   |
| • Inscriptible             | oui                    | • Surfaces appropriées              | Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal |
| • Pouvoir adhésif          | High adhesion          | • Température d'application à       | 60 °C   |
| • Résistance à l'abrasion  | très bon               | • Température d'application de      | 5 °C  |
| • Résistance à l'humidité  | oui                    |                                     |   |

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=60462DIY>