

# tesa®

# **Produkt Information**

#### BNR 40249

# Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

•	Klebmasse	Silane modified	•	Haltekraft bis zu	2 Kg
		polymer			

Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein

# Eigenschaften / Leistungswerte

Ligenounarien / Leiotangowerte								
•	Anwendungsbereich	Badezimmer	•	Lösemittelfrei	ja			
•	Anzahl der Arme	Zweiarmig	•	Material	Verchromtes Metall			
•	Aushärtungszeit	12 hour(s)	•	Rückstandsfrei entfernbar	ja			
•	Chemikalienbeständigkeit	nein	•	UV-beständig	ja			
•	Design Serie	tesa® HUKK	•	Wiederverwendbar	ja			
•	Form des Wandstücks	Rechteckig	•	Wiederverwendbar mit	Adapter BK20			
•	Geeignete Untergründe	glasierte Fliesen,						
		Glattes Holz, Die						

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

