tesapack® eco & ultra strong ecoLogo®

Information Produit

BNR 58297, 58299

Description produit

tesapack® ECO & ULTRA STRONG ecoLogo® est un ruban adhésif d'emballage hautes performances composé d'un support à 90 % de PET recyclé post-consommation et d'une masse adhésive acrylique à base d'eau très solide. tesapack® ECO & ULTRA STRONG ecoLogo® est la solution idéale pour les applications d'emballage de poids moyens et lourds jusqu'à 30 kg.

Caractéristiques

- Ruban adhésif d'emballage en PET recyclé tesa®
- Durable (ruban facilement recyclable/sans solvant)
- Idéal pour les applications d'emballage de poids lourds et moyens jusqu'à 30 kg
- Une masse adhésive acrylique solide et très homogène
- Excellentes performances sur les cartons recyclés
- Support composé à 90 % de PET recyclé post-consommation
- Recyclable facilement selon la méthode 12 d'INGEDE

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

• Support	Recyclé après consommation Polyéthylentéréphtalate
• Type de masse adhésive	acrylique à base aqueuse
• Epaisseur totale	56 µm

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	100 %
• Résistance à la rupture	60 N/cm
• Déchirable à la main	non
• Déroulement sans bruit	oui
• Force de déroulement n/cm	5 N/cm
• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif élevé
• Résistance au vieillissement (UV)	oui
• Résistant aux déchirures	oui
• Sans solvant	oui
• Surfaces appropriées	Carton, Papier

Certificats

Certifié selon
INGEDE12

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=60412RPET30

tesapack® eco & ultra strong ecoLogo®

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=60412RPET30