tesa® Ekkro Glasablage, verchromt, satiniertes Glas, Klebelösung

Produkt Information

BNR 40243

Produktbeschreibung

Für die Montage der tesa® ekkro Badablage benötigen Sie dank der haltestarken Klebelösung keinen Bohrer. Da sie sich problemlos wieder ablösen lässt, entstehen keine Schäden am Untergrund. Die Badablage überzeugt nicht nur durch Funktionalität, sondern auch durch ein modernes und geschmackvolles Design.

Produktmerkmale

- Glasablage mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Verchromt, eckige Wandplatte, satiniertes Glas, 60cm breit
- Sicherer Halt, rostfrei
- Klebelösung für einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Wieder ablösbar ohne Schäden, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20-2
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 50mm x 600mm x 120mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Klebmasse	Silane modified polymer	• Haltekraft bis zu	8 Kg

Eigenschaften / Leistungswerte

• Anwendungsbereich	Badezimmer	• Lösemittelfrei	ja
• Aushärtungszeit	12 hour(s)	• Material	Verchromtes Metall, Satiniertes Glas
• Chemikalienbeständigkeit	nein		
• Design Serie	tesa® EKKRO	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Form des Wandstücks	Rechteckig	• UV-beständig	ja
• Geeignete Untergründe	glasierte Fliesen, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein	• Wiederverwendbar	ja
		• Wiederverwendbar mit	Adapter BK20-2

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=40243

tesa® Ekkro Glasablage, verchromt, satiniertes Glas, Klebelösung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=40243