

# tesa®

## Information Produit



BNR 05405

### Description produit

La tesa® INSULATION Joint de porte brosse Premium protège contre les courants d'air, la poussière et le bruit. Idéal pour les sols irréguliers, il garde la chaleur à l'intérieur et empêche le froid de rentrer. Installation facile, sans percer ni visser. Durable et résistant grâce à des matériaux de qualité.

### Caractéristiques

- Joint d'étanchéité de porte en aluminium laqué pour des fentes jusqu'à 15 mm
- Autocollante – installation sans percer ni marteler
- Convient aux carrelages, céramiques et autres sols irréguliers
- Ajustement actif du niveau grâce à une fixation à ressort de la brosse (joint-brosse)
- Pour des largeurs de fente jusqu'à 15 mm
- Durée de vie : 8 ans
- Variantes de bandes d'étanchéité de porte : blanc, brun, argenté

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- Couvre tous les espaces de 15 mm

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                                     |                 |                        |                    |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| • Durabilité                        | 8 years         | • Retrait sans résidus | non                |
| • Matériau                          | Aluminium laqué | • Sans solvant         | oui                |
| • Résistance aux produits chimiques | non             | • Surfaces appropriées | Sol en bois, Tapis |

tesa®

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=5405A>