

tesa® 5225

Cache fissures

Information Produit

Ruban non tissé souple pour préparer les surfaces avant de peindre

Description produit

Lorsque vous peignez vos murs ou posez du papier-peint chez vous, il est essentiel que votre surface soit parfaitement lisse si vous souhaitez obtenir un résultat de qualité professionnelle. tesa® Cache-fissures est un ruban non tissé extrêmement souple conçu pour couvrir les fissures aux murs et au plafond. Utilisez ce ruban adhésif ultra fin pour couvrir les fissures, les joints et les trous. Vos papiers-peints resteront ainsi collés plus longtemps, et vous éviterez que votre peinture ne fasse ressortir des fissures disgracieuses.

Caractéristiques

- Couvre les fissures et les joints
- Auto-adhésif
- Très faible surépaisseur
- La peinture et le papier peint peuvent être appliqués immédiatement après l'utilisation
- Evite au papier peint de se déchirer en permanence

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|--------|
| • Support | non tissé | • Epaisseur totale | 110 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Résistance à la rupture | 16 N/cm | • Résistant aux UV | oui |
| • Déchirable à la main | bon | • Retrait sans résidus | non |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.1 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® 5225

Cache fissures

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=5225>