

tesa® 4311

Produkt Information



tesa® 4311 ist ein flexibles Abdeckband auf Basis eines weißen Feinkrepp-Papierträgers und eines Naturkautschuk-Klebers.

Produktbeschreibung

tesa® 4311 ist ein flexibles Abdeckband mit einem weißen Feinkrepp-Papierträger und einem Naturkautschuk-Kleber. Dieses universell einsetzbare Abdeckband eignet sich für leichte Lackierarbeiten sowie für allgemeine Anwendungen wie Halten, Abdichten und Fixieren. Es bietet eine Temperaturbeständigkeit bis zu 60°C und ist für nachfolgendes Ofentrocknen geeignet.

Produktmerkmale

Der weiße Feinkrepp-Papierträger sorgt für eine gute Anpassungsfähigkeit.

Das Naturkautschuk-Klebesystem bietet eine gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen sowie eine hohe Anfangsklebkraft.

Anwendung

- tesa® 4311 eignet sich für leichte Lackierarbeiten und vielseitige Abdeckanwendungen.
- Es bietet eine Temperaturbeständigkeit bis zu 60°C und ist für nachfolgendes Ofentrocknen geeignet.
- Das Band ist von Hand abreibbar.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|--------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | leicht gekrepptes Papier | • Dicke | 120 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|---------|-------------------|----------|
| • Reißdehnung | 6 % | • Handreißbarkeit | sehr gut |
| • Reißkraft | 23 N/cm | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 2,8 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® 4311

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4311PV0>