

tesa® 64283EUPV12

Information Produit



tesa® 64283EU PV12 Ruban de cerclage à usage général

Description produit

tesa® 64283EU PV12 est un ruban de cerclage à usage général conçu avec un support en polypropylène tensilisé haute performance et un système adhésif en caoutchouc. Cette formulation avancée garantit une bonne adhérence initiale sur les surfaces polaires et non polaires, ce qui en fait le choix privilégié dans divers domaines et industries. Le support en polypropylène mono-orienté offre une résistance à la traction exceptionnelle et une faible allongement, assurant une grande durabilité et fiabilité. Grâce à une distribution facile, notre ruban convient aussi bien aux opérations manuelles qu'automatiques.

Caractéristiques

- Adhésif et déroulage sans solvant
- Haute adhérence initiale
- Faible allongement
- Bonne maniabilité

Application

- Maintien des pièces d'appareils électroménagers
- Maintien et fixation de périphériques
- Retrait sans résidu sur diverses surfaces, sans décoloration
- Haute conformité à différentes formes

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

• Support	MOPP	• Epaisseur totale	85 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	• Couleur	bleu

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	35 %	• Retrait sans résidus	oui
• Résistance à la rupture	190 N/cm	• Sans solvant	oui
• Pas de décoloration	oui		

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier	6 N/cm
-----------------------------	--------

tesa® 64283EUPV12

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64283EUPV12>