

tesa®

Information Produit

56536, 56538, 56539, 56537, 56559



Description produit

L'Adhésif de masquage tesa® Perfect+ est un ruban de haute qualité pour différents travaux de peinture en intérieur. Le support original en papier Washi garantit une grande précision pour des bords de peinture précis et plats à chaque fois. Il est polyvalent et adhère à de nombreuses surfaces telles que les murs plâtrés et les papiers peints et s'enlève facilement.

Aucune trace ne persiste après l'application, grâce à une excellente élimination sans résidus jusqu'à 2 mois à l'intérieur. Obtenez des résultats optimaux avec l'Adhésif de masquage tesa® Perfect+.

Sustainable Aspects

tesa® Masking Tape Perfect+ is made with paper sourced from responsibly managed forests and other controlled sources

Caractéristiques

- Idéal pour les tâches de peinture intérieure de haute qualité - obtenez des résultats haut de gamme sans éclaboussures de peinture
- Papier Washi original : Haute qualité pour des bords de peinture nets, propres et définis
- Élimination sans résidus jusqu'à 2 mois à l'intérieur
- Flexible : S'adapte bien à tous types de surfaces - murs finement plâtrés, papiers peints, verre, aluminium, PVC rigide et bois
- Convient à toutes les peintures, laques et vernis
- Facile à utiliser : l'Adhésif de masquage tesa® Perfect+ est pratique et résiste aux déchirures

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------|
| • Support | papier lisse | • Epaisseur totale | 85 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------------------|---------|
| • Résistance à la rupture | 32 N/cm | • Résistant aux déchirures | oui |
| • Champ d'application | Intérieur | • Retirable sans résidus après ... | 60 days |
| • Déchirable à la main | oui | | |

Certificats

Certifié selon

- FSC® C148769

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=4336DIY>

tesa®

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=4336DIY>