

# tesa® Professional

## Information Produit

56270, 56271, 56212, 56299, 56245



## Description produit

L'Adhésif de masquage tesa® Professional, notre meilleur ruban de masquage à ce jour. La qualité du papier Washi du ruban garantit la précision pour des bords de peinture nets et plats à chaque fois. Grâce à sa polyvalence et à ses propriétés de résistance aux déchirures, il adhère bien à une multitude de surfaces et est facile à enlever.

Aucune trace ne persiste après l'application, grâce à une excellente élimination sans résidus jusqu'à 6 mois à l'intérieur et jusqu'à 2 mois à l'extérieur. Obtenez des résultats de qualité professionnelle avec l'Adhésif de masquage tesa® Professional.

## Sustainable Aspects

tesa® Masking Tape Professional is made with paper from well-managed, certified forests and other controlled sources

## Caractéristiques

- Pour des tâches de masquage de peinture de haute qualité - obtenez des résultats de qualité experte
- Papier Washi original - pour des bords de peinture nets et précis
- Élimination sans résidus jusqu'à 6 mois à l'intérieur et 2 mois à l'extérieur
- Flexible : S'adapte à une grande variété de surfaces - conçu pour les projets de peinture en intérieur et en extérieur
- Convient à toutes les peintures, laques et vernis
- Facile à utiliser : l'Adhésif de masquage tesa® Professional est extrêmement résistant aux déchirures

## Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Conception du produit

- |                          |              |                    |       |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------|
| • Support                | papier lisse | • Epaisseur totale | 90 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique    |                    |       |

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                           |                        |                            |     |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----|
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm                | • Déchirable à la main     | oui |
| • Champ d'application     | Intérieur et Extérieur | • Résistant aux déchirures | oui |

# tesa<sup>®</sup> Professional

## Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=56270>