tesa® PRO 74613
Duct Tape >60% Recyceltes Plastik

Produkt Information

tesa® PRO Duct Tape (74613) >60% recycelter Kunststoff – Professionelles Reparaturklebeband für langlebige Verklebungen

Produktbeschreibung

tesa® PRO Duct Tape (74613) ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Werkzeugkoffer. Es wurde entwickelt, um aussergewöhnliche Klebkraft und Anpassungsfähigkeit zu bieten, und ist ideal für schnelle, saubere und langlebige Reparaturen während eines arbeitsreichen Tages. Geeignet für den Innen- und Ausseneinsatz, weist dieses Klebeband Wasser ab und hält unterschiedlichen Temperaturbedingungen stand. Das Band verfügt über ein Trägermaterial aus gewebtem Polyestergewebe sowie einen Klebstoff aus synthetischem Kautschuk für optimale Haftung. Das Trägermaterial enthält > 60% Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR), mit einem durchschnittlichen Gesamtanteil von 30% PCR*(ohne Verpackung). Der erhöhte Anteil an Recyclingmaterial beeinträchtigt die Leistung nicht und gewährleistet die erforderliche Festigkeit und Langlebigkeit.

*Extern zertifiziert nach UL2809-2 (ECVP)

Sustainable Aspects

Durch die Verwendung von > 60% Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR) in der Trägerkomponente bietet tesa® PRO Duct Tape (74613) einen erhöhten Anteil an Recyclingmaterial, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Produktmerkmale

- Zuverlässiges Allround-Klebeband: Perfekt für temporäre und dauerhafte Anwendungen, mit bewährter tesa Qualität
- Vielseitige Anwendung: Haftet auf leicht rauen Oberflächen, ideal zum Abdichten, Reparieren und Befestigen – für die Anforderungen jeder Fachperson, unabhängig von der Aufgabe
- Komfortable Anwendung: Von Hand einreissbar für schnelle Reparaturen, vereinfacht die Problemlösung direkt vor Ort
- Beitrag zur Nachhaltigkeit: Das Trägermaterial besteht zu > 60% aus Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR)
- Stärke und Qualität: Starker Halt und leicht abrollbar, für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet
- Unverzichtbar im Werkzeugkoffer: Ein Must-have für Handwerkerinnen und Handwerker, in mehreren Abmessungen erhältlich

Anwendung

Dieses Duct Tape funktioniert am besten auf sauberen, glatten Oberflächen. Bringen Sie das Klebeband an und drücken Sie es fest auf die Oberfläche.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=4615PRO

tesa® PRO 74613
Duct Tape >60% Recyceltes Plastik

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PE-beschichtetes Gewebe	• Klebmasse	Synthesekautschuk
• Post-consumer recycled content of backing	63 %	• Dicke	175 µm

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	18 %	• Handreißbarkeit	gut
• Reißkraft	41,5 N/cm	• Klebekraft	Standard adhesion
• Abriebfestigkeit	gut	• Lösemittelfrei	ja
• Alterungsbeständigkeit (UV)	mittel	• Reißfest	ja
• Chemikalienbeständigkeit	mittel	• Rückstandsfrei entfernbar	nein
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja		

Zertifikate

Zertifiziert gemäß

- UL ECVP 2809-2 (validity: 2024-02-26 to 2025-02-26, region(s): Solbiate con Cagno, Como, Italy)

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=4615PRO