tesa® 4313

Produkt Information



Premium-Verpackungsklebeband aus Papier aus verantwortungsvollen Quellen mit hoher Klebkraft

Produktbeschreibung

tesa® 4313 PV12 ist ein Premium-Verpackungsklebeband mit hoher Klebkraft mit einem Papierträger mit silikonfreier Trennbeschichtung und einem lösemittelfreien Synthesekautschuk-Klebstoffsystem. Der reissfeste Premium-Papierträger ist aus Papier aus gut bewirtschafteten, zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen hergestellt. tesa® 4313 PV12 Synthesekautschuk-Klebstoff bietet eine sehr starke Haftung und Anfangsklebkraft auf einer Vielzahl unterschiedlicher Kartonqualitäten und ist daher ideal zum Verschliessen von Kartons mittleren und schweren Gewichts. Der Träger basiert auf Papier, einem natürlichen, nachhaltigen Material. Die Kombination aus dem zertifizierten Papierträger und dem lösemittelfreien Synthesekautschuk-Klebstoff macht das Premium-Papier-Verpackungsklebeband gemäss der INGEDE-Methode umwelt- und recyclingfreundlich. tesa® 4313 PV12 kann manuell oder mit einem Abrollgerät verwendet werden und ist in den Farben Chamois und Weiss erhältlich.

Sustainable Aspects

- Papierträger aus verantwortungsvollen Quellen
- Lösemittelfreie Produktion

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tesa.com/product-sustainability

Produktmerkmale

- Da das Produkt chlorfrei ist und auf Derivaten ausschliesslich von Mineralöl basiert, ist die Entsorgung durch thermische Behandlung umweltfreundlich.
- Das Premium-Papier-Verpackungsklebeband ist bedruckbar.
- Ideal zum Verschliessen von mittel- und schwergewichtigen Kartons (max. 20 kg)
- Recyclingfreundliches Premium-Papier-Verpackungsklebeband gemäss INGEDE 12 Methode
- tesa® 4313 PV12 ist bedruckbar und kann manuell oder mit einem Abrollgerät verwendet werden

Anwendung

- tesa® 4313 PV12 ist ideal zum Verschliessen von mittel- und schwergewichtigen Kartons
- Dieses Papier-Verpackungsklebeband kann für Markenpräsentation und Werbezwecke verwendet werden
- tesa® 4313 PV12 ist geeignet für manuelle und automatische Abroller

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=4313PV12

tesa® 4313

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	Papier	• Dicke	125 µm
• Klebmasse	Synthesekautschuk		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	6 %	• Handreißbarkeit	sehr gut
• Reißkraft	60 N/cm	• Leises Abrollen	ja
• Automatische Anwendung	ja	• Lösemittelfrei	ja
• Bedruckbarkeit	gut	• Transportinformation	Temperature 0-35°C
• Geeignet für Gefahrgut	nein	• Verpackungsgewicht	Bis zu 20 Kg
• Geeignet für Tiefkühlung	nein		

Klebkraft

• auf Stahl	9,5 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=4313PV12