tesa® 4120
PVC Handrolle



Produkt Information

Allzweck-Packband zum Verschliessen von mittelschweren Versandkartons

Produktbeschreibung

tesa® 4120 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis eines Polyvinylchlorid-Filmträgers in Kombination mit einem Naturkautschuk-Klebstoff. Eine hohe Anfangsklebkraft und eine kurze Verweilzeit sorgen für optimale Sicherheit für Ihren Karton, kurz nachdem das Band aufgebracht wurde. Das tesa® 4120 Klebeband ist leicht bedruckbar und in Weiss, Havana und Transparent erhältlich.

Produktmerkmale

- Das Naturkautschuk-Klebstoffsystem bietet sehr gute Klebeeigenschaften auf verschiedenen Oberflächen
- Das tesa® 4120 Klebeband ist ideal für manuelle Verschliessgeräte, kann jedoch auch mit einer automatischen Verschliessmaschine verwendet werden.
- Das Band ist komfortabel in der Anwendung und lässt sich gleichmässig, stetig und leise abrollen.

Anwendung

- tesa® 4120 wird für das manuelle Verschliessen von Kartons im mittleren Gewichtsbereich verwendet
- Das Band kann auch mit automatischen Verschliessgeräten eingesetzt werden
- Das mühelose und geräuscharme Abrollen macht das Band ideal für den komfortablen Einsatz in grossem Massstab in verschiedenen Branchen
- Eine hohe Anfangsklebkraft und eine kurze Verweilzeit sorgen für einen schnellen und zuverlässigen Halt

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PVC-Film	• Dicke	49 µm
• Klebmasse	Naturkautschuk		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	75 %	• Handreißbarkeit	sehr gut
• Reißkraft	43 N/cm	• Leise Abrollend	ja
• Automatische Anwendung	ja	• Manuelle Anwendung	ja
• Geeignet für Tiefkühlung	ja	• Verpackungsgewicht	Bis zu 25 Kg

Klebkraft

• auf Stahl	2 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=4120

tesa® 4120
PVC Handrolle

Produkt Information

Weitere Informationen

tesa® 4120 ist leicht bedruckbar. Verfügbare Farben: Weiss, Havana und Transparent

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=4120