

tesa® 4369 UV



Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Données techniques

• Support	toile	• Allongement à la rupture	10 %
• Couleur	bleu	• Résistance à la rupture	65 N/cm
• Epaisseur totale	310 µm	• Résistance aux UV	2 weeks
• Epaisseur du masquage	10 µm	• Matériaux de masquage	HDPE
• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel		

Pouvoir adhésif sur

- acier 2.5 N/cm

Propriétés

- | | | | |
|--|------|---------------------|---|
| • Convient pour les surfaces rugueuses | ●●●● | • Résistance aux UV | 2 |
| • Accrochage de la peinture | ●●●● | | |

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://l.tesa.com/?ip=04369>