



# tesa<sup>®</sup> 4154

## Information Produit



### Adhésif de masquage

#### Description produit

tesa<sup>®</sup> 4154 est un adhésif de masquage avec support PVC et masse adhésive acrylique. Le produit est destiné au masquage de verre et métal lors des gravures.

tesa<sup>®</sup> 4154 résiste aux produits acides et alcalins.

tesa<sup>®</sup> 4154 est également utilisé pour des travaux de peinture à plusieurs couleurs.

#### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Conception du produit

- |                          |                    |                    |       |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support                | film PVC           | • Epaisseur totale | 65 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |       |

#### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                    |     |
|----------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 67 %    | • Facile à retirer | Oui |
| • Résistance à la rupture  | 60 N/cm |                    |     |

#### Adhésion aux valeurs

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3 N/cm |
|-----------------------------|--------|

#### Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04154>