



# tesa<sup>®</sup> 4124

## Information Produit



Ruban de fermeture pour cartons de qualité supérieure

### Description produit

tesa<sup>®</sup> 4124 est un ruban adhésif d'emballage haut de gamme basé sur un support film en polychlorure de vinyle très durable et un adhésif puissant en caoutchouc naturel. tesa<sup>®</sup> 4124 est facilement imprimable et disponible en blanc, havane et transparent.

### Caractéristiques

- Le ruban de scellement pour carton présente d'excellentes performances sur tous les types de cartons et assure une fermeture sûre des cartons de poids moyen et lourd.
- Le ruban présente une résistance élevée à la traction, ce qui le rend très résistant à la déchirure.
- tesa<sup>®</sup> 4124 se déroule en douceur et sans bruit, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les dérouleurs manuels et les équipements de fermeture automatique.
- Le processus de recyclage des déchets de carton ne sera pas perturbé, comme l'ont confirmé les principales entreprises de recyclage et les papeteries.

### Application

- Le ruban adhésif d'emballage de première qualité tesa<sup>®</sup> 4124 est utilisé pour la fermeture manuelle et automatique
- Le ruban est idéal pour l'application sur des cartons de poids moyen à élevé
- Le système adhésif en caoutchouc naturel assure une excellente adhérence sur de multiples surfaces.
- Le ruban a une fixation forte et est extrêmement résistant à la déchirure

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                          |                    |                    |       |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support                | film PVC           | • Epaisseur totale | 65 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |       |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                           |     |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 60 %    | • Application automatique | oui |
| • Résistance à la rupture  | 60 N/cm | • Application manuelle    | oui |

### Adhésion aux valeurs

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.2 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04124>



# tesa<sup>®</sup> 4124

## Information Produit

### Infos complémentaires

tesa<sup>®</sup> 4124 est facilement imprimable. Coloris disponibles : blanc, havane et transparent

### Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04124>