

# tesa® Strapping 64285

## produkt information



tesa® 64285 is a tensilized polypropylene tape with a natural rubber adhesive.

tesa® 64285 exhibits good tensile strength with low elongation at the same time.

The product is especially recommended for handylift applications.

### Hauptanwendungen

- Prematerial for handylift
- Palletising, adhering or bundling are also possible

### Technical Information (average values)

Die Werte in diesem Abschnitt sollten nur als Durchschnittswerte oder typische Werte betrachtet werden und nicht zur Spezifikation verwendet werden.

#### Technische Daten

|                  |                |               |          |
|------------------|----------------|---------------|----------|
| • Trägermaterial | MOPP           | • Reißdehnung | 35 %     |
| • Dicke          | 72 µm          | • Reißkraft   | 180 N/cm |
| • Klebmasse      | Naturkautschuk |               |          |

#### Klebkraft auf

|         |          |
|---------|----------|
| • Stahl | 4,0 N/cm |
|---------|----------|

#### Eigenschaften

|                             |    |                   |    |
|-----------------------------|----|-------------------|----|
| • Rückstandsfrei entfernbar | Ja | • Verfärbungsfrei | Ja |
|-----------------------------|----|-------------------|----|

### Disclaimer

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie  
<http://l.tesa.com/?ip=64285>