

tesa® 4382

Easy Lift



Produkt Information

Spezialklebeband zum Abdecken von Scheibendichtgummis

tesa® 4382 Easy Lift ist ein hochwertiges Spezialklebeband, bestehend aus einem Lackierband mit vorkonfektionierter Hart-PVC-Kante.

Es zeichnet sich durch hohe Flexibilität, auch in engen Kurven, aus. Die starke Klebkraft und der extrem flache Träger garantieren beste Lackiererergebnisse.

Es ist einfach und sauber entfernbar.

Hauptanwendungen

- Schützen von Scheibendichtgummis bei der Lackierung mit anschließender Trocknung bis 120°C.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Technische Daten

- | | | | |
|---------------|----------------|---------------------------|---------|
| • Dicke | 170 µm | • Reißkraft | 47 N/cm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | • Temperaturbeständigkeit | 120 °C |
| • Reißdehnung | 12 % | | |

Klebkraft auf

- Stahl 3,5 N/cm

Eigenschaften

- | | | | |
|------------------------|------|----------------------|------|
| • Einfach zu entfernen | Ja | • Scharfe Farbkanten | ●●●● |
| • Farbhaftung | ●●●● | | |

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

tesa® 4382

Easy Lift

Produkt Information



Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=04382>