



tesa® Professional 64620 Verlegband Universal



Produkt Information

Universal-Verlegeband für das fachgerechte Fixieren von Teppichböden

Produktbeschreibung

tesapack® 64620 ist ein doppelseitig klebendes Universal-Klebeband, das mit einem weissen PP-Träger und einer Klebmasse aus Synthetikgummi ausgestattet ist. Das komfortabel zu verarbeitende Verlegeband ist von Hand einreissbar und ermöglicht eine schnelle und sichere Verklebung von Teppichböden. Als Allroundtalent kann es Handwerkern aber auch bei anderen Aufgaben helfen, z.B. beim Fixieren von Leisten.

Anwendung

- Verlegen von Teppichen mit glatter oder faseriger Rückseite
- Fixieren von unterschiedlichen Materialien
- von Hand einreissbar

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | PP-Film | • Dicke | 185 µm |
| • Klebmasse | Synthetikgummi | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------------|------|--------------------|-----|
| • Reissdehnung | 80 % | • Handreissbarkeit | gut |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | gut | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|---------|
| • auf Stahl | 11 N/cm |
|-------------|---------|

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=64620>