



tesa Softprint® 52118 Steel Master TP



Produkt Information

Schaumstoffklebeband für Klischées (extra weich) für feinsten Rasterdruck

Produktbeschreibung

tesa® 52118 Sofprint x-soft 380µm ist ein doppelseitiges Schaumstoffklebeband, speziell für die Montage von Fotopolymerplatten mit einer Dicke von 1.14mm (0.045") oder 1.70mm (0.067") im Flexo-Etikettendruck entwickelt.

Die einzigartigen Eigenschaften von tesa® 52118 machen den Schaum zur idealen Wahl für feinsten Rasterdruck, besonders überall dort, wo härtere digitale Druckplatten im Einsatz sind. Darüber hinaus ermöglicht der Spezialschaum schnellere Druckgeschwindigkeiten, während er unerwünschte Rastermarken reduziert.

Schaumeigenschaften:

- Das extra weiche Schaumstoffklebeband ist die ideale Klischeemontage-Lösung, in Kombination mit härteren, digitalen Druckplatten (für feinsten Rasterdruck)
- Hochkompressibles Schaumstoffklebeband mit einem überdurchschnittlichen Verhalten für exzellente Druckqualität.
- Geringe Dickentoleranzen für schnelle Druckvorbereitung und weniger Abfall

Klebeeigenschaften:

- Sichere Haftung auf Hülsen / Zylinder und trotzdem leichtes Entfernen
- Optimale Haftung zur Druckplatte, um Kantenabhebung zu vermeiden, für rückstandsfreie Entfernung

Zusätzliche Eigenschaften:

- Der strukturierte PP-Liner verhindert Luftblasen bei der Klischeemontage
- Gelbe Farbkodierung des Logo's auf der Rückseite weist auf die extra weiche Schaumkategorie hin

Anwendung

tesa® 52118 Softprint x-Soft ist ein 380µm dickes, doppelt beschichtetes Schaumstoffklebeband, welches speziell für die Montage von Fotopolymerplatten mit einer Dicke von 1.14mm (0.045") oder 1.70mm (0.067") im Flexo-Etikettendruck entwickelt wurde.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| • Trägermaterial | Polyethylen-Schaum
folienlaminiert | • Art der Abdeckung | PP |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Dicke | 430 µm |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=52118>



tesa Softprint® 52118 Steel Master TP

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Härte	sehr weich/fine screen	• Dickenkategorie	380
• Farbe des Logos	gelb		

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=52118>