



# tesa® Professional 4323 Abdeckband



## Produkt Information

Abdeckband für leichte Malerarbeiten

## Produktbeschreibung

tesakrepp® 4323 ist ein Abdeckband für einfache Malerarbeiten im Innenbereich. Das leicht gekreppte Abdeckband ist mit einer Klebmasse aus Naturkautschuk ausgestattet und ist ein idealer Helfer bei Aufträgen ohne besondere Herausforderungen. Das anschmiegsame Krepptband, lässt sich komfortabel verarbeiten und innerhalb von drei Tagen rückstandsfrei entfernen.

## Anwendung

- Malerkreppband für einfache Malerarbeiten im Innenbereich
- Zum Fixieren von Abdeckmaterialien
- Ausserdem geeignet zum Bündeln, Verpacken, Markieren etc.
- Verwendung bis zu 3 Tage

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |                  |                             |         |        |
|------------------|-----------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | leicht gekrepptes<br>Papier | • Dicke | 125 µm |
| • Klebmasse      | Naturkautschuk              |         |        |

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |                |         |                    |          |
|----------------|---------|--------------------|----------|
| • Reissdehnung | 10 %    | • Handreissbarkeit | sehr gut |
| • Reisskraft   | 33 N/cm |                    |          |

## Klebkraft

- |             |        |
|-------------|--------|
| • auf Stahl | 3 N/cm |
|-------------|--------|



# tesa® Professional 4323 Abdeckband

Produkt Information

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04323>