



# tesa<sup>®</sup> PRO 66714

## Information Produit



tesa PRO Fixation Fine - Solide et fin - Idéal sur des surfaces variées en intérieur –Largeur de seulement 9 mm

### Description produit

Fixer des objets plus fins qu'un ruban adhésif classique sans utiliser vis ou clous avec tesa PRO Fixation Fine. Ce ruban double face extra fin a une largeur de seulement 9 mm. Réalisez une fixation nette sur des surfaces intérieures avec ce ruban solide et durable. Il convient à l'utilisation intérieure et peut être appliqué sur des surfaces, comme le carrelage, le bois peint, le placage, l'acier (la plupart des métaux), le plastique et le verre. Rien n'est plus facile et rapide qu'une fixation avec un ruban adhésif.

### Caractéristiques

- A utiliser lorsqu'un adhésif classique est trop large : Ce ruban durable et résistant présente une largeur de seulement 9 mm – pour une fixation rapide et facile sans abîmer le mur avec des vis, prises ou clous
- Idéal pour une application intérieure : ruban adhésif double face solide pour la fixation sûre d'objets plats, comme les enseignes, etc
- Utilisation facile : Le ruban de fixation peut être découpé en petites ou grandes pièces individuelles pour obtenir une bande adhésive à la dimension optimale

### Application

Application facile :

1. Pour qu'un ruban de fixation soit pleinement efficace, l'objet et la surface doivent être exempts de poussière, saleté et graisse.
2. Ne pas toucher le ruban adhésif côté ouvert, cela pourrait altérer le pouvoir adhésif.
3. Appuyer fermement sur le ruban de fixation pendant au moins cinq secondes.
4. Pour le retrait, tirer avec précaution le ruban parallèlement au mur.
5. Les rubans de fixation étant conçus pour une application permanente, il peut y avoir des résidus sur l'objet. Les enlever avec le produit tesa adhesive remover.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                          |                       |                    |         |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------|
| • Support                | mousse PE             | • Epaisseur totale | 1000 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack |                    |         |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=66714>



# tesa<sup>®</sup> PRO 66714

## Information Produit

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                           |          |                                |          |
|---------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| • Résistance à la rupture | 10 N/cm  | • Résistance au vieillissement | très bon |
| • Résistance à l'humidité | très bon | (UV)                           |          |

### Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=66714>