

# tesa® 4282 PV1



## Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Données techniques

|                          |                        |                            |         |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------|
| • Support                | film PP                | • Allongement à la rupture | 145 %   |
| • Epaisseur totale       | 45 µm                  | • Résistance à la rupture  | 43 N/cm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique |                            |         |

#### Pouvoir adhésif sur

|         |          |
|---------|----------|
| • acier | 5.0 N/cm |
|---------|----------|

#### Propriétés

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| • Application automatique | Oui |
|---------------------------|-----|

## Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez  
<http://l.tesa.com/?ip=04282>