

tesa® Klaam

Toilettenbürstenhalter, verchromt, inkl. Klebelösung

BNR 40260

Produktmerkmale

- Toilettenbürstenhalter, Wandmontage mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Hochglanzverchromt, eckiges Design, abschraubbarer Bürstenkopf, abnehmbarer Behälter aus satiniertem Glas
- Sicherer Halt, rostfrei
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 390mm x 94mm x 135mm

Produktbeschreibung

Die Wandmontage der tesa® klaam Toilettenbürste ist dank Klebelösung spielend einfach. Anstatt zu bohren und den Untergrund zu beschädigen, verwenden Sie einen Befestigungsadapter und Klebmasse. Sie können die Toilettenbürste jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Adapter problemlos wiederverwenden.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Silane modified polymer

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Wiederverwendbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wiederverwendbar mit Adapter BK20 | ja |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | • Lösemittelfrei | ja |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja | • Geeignete Untergründe | glasierte Fliesen, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein |
| • Material | Verchromtes Metall, Satiniertes Glas | | |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja | • UV-beständig | ja |

tesa[®] Klaam

Toilettenbürstenhalter, verchromt, inkl. Klebelösung

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

