

tesa® Smooz Badetuchstange zweiarmig, verchromt, inkl. Klebelösung

BNR 40321

Produktmerkmale

- Badetuchstange ohne Bohren - mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Zwei Handtuchstangen, verchromt, rundes Design
- Sicherer Halt, rostfrei
- Einfache, saubere und bequeme Montage ohne Bohren
- Wieder ablösbar, wiederverwendbar mit doppeltem Befestigungsadapter BK20-2
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 50mm x 640mm x 115mm

Produktbeschreibung

Der tesa® SMOOZ Handtuchhalter wird ohne Bohren an der Wand befestigt. Die innovative Klebelösung vermeidet Schäden am Untergrund und sorgt für einen starken Halt. Der Handtuchhalter ist nicht nur praktisch. Er ist ein echter Blickfang und kann mit einem neuen Adapter (BK20-2) wiederverwendet werden.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Silane modified polymer

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Wiederverwendbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wiederverwendbar mit Adapter BK20-2 | ja |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | • Lösemittelfrei | ja |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja | • Geeignete Untergründe | glasierte Fliesen, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein |
| • Material | Verchromtes Metall | | |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja | | |
| | | • UV-beständig | ja |

tesa® Smooz Badetuchstange zweiarmig, verchromt, inkl. Klebelösung

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

