

tesa® Languettes adhésives pour carrelage & métal 3kg



Information Produit

BNR 77761

Description produit

Pack de languettes pour le Clou Adhésif carrelage & métal 3kg. Pour une réutilisation facile du clou adhésif ou pour une utilisation directe sur l'objet.

Caractéristiques

- Languette recharge pour le Clou Adhésif carrelage & métal 3kg
- Pour des surfaces intérieures lisses et solides comme le carrelage
- 1 languette = objet de 3kg
- Peut s'utiliser seule
- Se retire sans laisser de trace

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Epaisseur totale | 650 µm |
| • Holding power of strip up to | 3 Kg | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| • Température d'application | 15 °C | • Retrait sans résidus | oui |
| • Champ d'application | Intérieur | • Sans solvant | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Surfaces appropriées | Bois lisse, Carrelage, La plupart des plastiques, Verre, Verre acrylique, Acier |
| • Substance dangereuse | non | • Temperature resistance max. | 35 °C |
| • Résistance à l'humidité | non | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Matériau | PE (polyéthylène) | • Résistant aux UV | non |
| • Résistant aux huiles et lubrifiants | non | • Etanche | non |
| • Ozone resistance | non | | |



tesa® Languettes adhésives pour carrelage & métal 3kg

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=77761>