

tesa® Ekkro crochet serviettes, métal chromé, carré



Information Produit

BNR 40235

Description produit

Avec son design simple, le crochet serviettes tesa® Ekkro est un accessoire élégant. Le crochet adhésif s'installe sans percer de trous. Vos surfaces sont préservées, et le crochet peut être retiré sans laisser de traces. Un nouvel adaptateur BK44 vous permet de le repositionner facilement où vous le souhaitez.

Caractéristiques

- Crochet serviettes avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- Métal chromé, finition brillante, forme angulaire, multi-usages
- Fixation fiable, résistant à l'eau et garanti inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique
- Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Cet accessoire peut être retiré facilement sans laisser de traces et repositionné grâce à l'adaptateur BK44.
- Installation facile sans perçage

Dimensions du produit : 39 mm x 39 mm x 52 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Forme de crochet | Carré |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------------|-----|
| • Matériau | Métal chromé | • Retrait sans résidus | oui |
| • Résistance à l'humidité | oui | • Réutilisable | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Sans solvant | oui |
| • Résistant aux UV | oui | | |



tesa[®] Ekkro crochet serviettes, métal chromé, carré

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=40235>