



tesa® Ekkro porte-serviettes 1 barre fixe, métal chromé, carré



Information Produit

BNR 40237

Description produit

Ce porte-serviettes mural tesa® Ekkro s'installe grâce à un système adhésif qui ne nécessite pas de percer des trous. Vos surfaces sont préservées. Cet accessoire peut être retiré sans laisser de traces. C'est un accessoire pratique et élégant. Un adaptateur BK20-2 permet de le repositionner où vous le souhaitez.

Caractéristiques

- Porte-serviettes mural avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- Colonne en métal chromé à finition brillante, forme angulaire, support carré
- Fixation fiable, résistant à l'eau et garanti inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique
- Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Cet accessoire peut être retiré facilement sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20-2.
- Installation facile sans perçage

Dimensions du produit : 50 mm x 645 mm x 60 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- Type de masse adhésive Silane modified polymer

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------------|-----|
| • Matériau | Métal chromé | • Retrait sans résidus | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Réutilisable | oui |
| • Résistant aux UV | oui | • Sans solvant | oui |



tesa[®] Ekkro porte-serviettes 1 barre fixe, métal chromé, carré

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=40237>