



tesa[®] 64250

Information Produit



Adhésif souple de sécurisation du transport

Description produit

tesa[®] 64250 associe souplesse et force du support en polypropylène pré-étiré. Grâce à sa conformabilité remarquable le produit est idéal pour les applications sur des surfaces en 3D.

tesa[®] 64250 peut être retiré de surfaces très différentes sans laisser de résidus et sans marque de décoloration.

Application

Sécurité du transport d'équipement de bureau automatique, comme les imprimantes, les scanners, les photocopieuses de même que les appareils électroménagers.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Support | MOPP | • Epaisseur totale | 79 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Résistance à la rupture | 100 N/cm | • Retrait sans résidus | Oui |
| • Pas de décoloration | Oui | | |

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresse ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64250>