



tesa[®] 64044 PV4



Information Produit

Adhésif de fermeture de cartons avec des biens très lourds ou dangereux

Description produit

tesa[®] 64044 PV 4 est composé d'un support PP très solide et d'une masse adhésive acrylique base aqueuse à fort tack. Le tack très élevé de cet adhésif garantit une bonne fermeture immédiatement après application. Même des cartons lourds ou des cartons à multi-cannelures avec une forte tension des rabats peuvent être fermés en toute sécurité.

Le produit présente les caractéristiques supplémentaires suivantes:

- déroulement sans bruit
- excellente résistance au vieillissement
- peut être utilisé sur tous les dévidoirs manuels et les machines classiques

Le produit étant sans chlore et à base de dérivés d'huile minérale seulement, la dépose par traitement à chaud est respectueuse de l'environnement.

Le procédé de recyclage des cartons ne sera pas perturbé comme le confirment les sociétés de recyclage et les papeteries les plus renommées.

Application

tesa[®] 64044 PV 4 est conçu pour fermer des cartons très lourds ou des cartons ayant un contenu dangereux. La charge de rupture et l'allongement du support rendent le produit résistant aux impacts importants.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Support | film PP | • Epaisseur totale | 85 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 160 % | • Application automatique | Oui |
| • Résistance à la rupture | 70 N/cm | • Application manuelle | Oui |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Infos complémentaires

Sur simple demande, tesa[®] 64044 est également disponible en version PV 5 avec un déroulement particulièrement facile mais bruyant. La version PV 5 est imprimable.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64044>



tesa[®] 64044 PV4

Information Produit

Infos complémentaires

tesa[®] 64044 PV4 peut être utilisé pour la fermeture du bas et des rabats supérieurs des emballages pour les produits dangereux du groupe I. Test de chute en accord avec ADR/RID, IATA et Code IMDG.

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64044>