




# tesa<sup>®</sup> 4541

## Information Produit



Adhésif toilé non enduit conformable

### Description produit

tesa<sup>®</sup> 4541 est une toile non enduite très résistante au déchirement. Elle est composée d'un support en fibranne 145 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa<sup>®</sup> 4541 est un adhésif très souple et conformable convenant à une grande variété d'applications.

Caractéristiques:

- bon pouvoir adhésif même sur des surfaces rugueuses et grasses
- s'applique sur des surfaces inégales sans faire de plis
- il est facile d'écrire sur la toile, adhésif de marquage idéal
- grande résistance à la rupture
- lisse et conformable
- disponible en 5 couleurs: noir, blanc, gris, rouge, brun

### Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Application

- fermeture manuelle et automatique de cartons lourds, de seaux et de boîtes
- fermeture de boîtes de films, jonction entre boîtes et fermeture des trous
- cerclage de tuyaux, de barres et de câbles
- frettage de câbles
- sécurisation des angles
- renfort des couvertures de livres
- fixation de pinces plastique sur les tubes et câbles
- renfort des crosses de hockey
- applications diverses dans les soins animaliers, par exemple pour le bandage des petits et grands animaux

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |   |                   |                          |                    |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|
| • Total de contenu durable  | 87 %              | • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |
| • Total bio-based carbon content excl. liners (acc. DIN EN 16640) |                   | • Epaisseur totale       | 270 µm             |
| • Support   | toile non enduite |                          |                    |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04541>



# tesa<sup>®</sup> 4541

## Information Produit

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                                 |         |  |                               |
|---------------------------------|---------|--|-------------------------------|
| • Résistance à l'abrasion       | bon     | • Facile d'écrire dessus                           | Oui                           |
| • Allongement à la rupture      | 16 %    | • Mailles  | 145 threads/inch <sup>2</sup> |
| • Résistance à la rupture       | 90 N/cm | • Résistance à la température                      | 130 °C                        |
| • Apparence de support (visuel) | matt    | (retrait de l'aluminium après 30 min d'exposition) |                               |

### Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 3.6 N/cm

### Infos complémentaires

En accord avec la norme de rigidité diélectrique LV 312-1.

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04541>