



# tesa® Professional 4169

## Information Produit



Ruban de marquage au sol de qualité supérieure

### Description produit

tesaflex® 4169 PV93 est un adhésif de marquage au sol avec un support PVC et une masse adhésive acrylique à base aqueuse. Le produit convient parfaitement aux applications de marquage permanent.

### Application

- Applications en intérieur et en extérieur
- Marquages au sol permanents pour lieux très fréquentés
- Marquage de zones de travail dans les ateliers
- Marquage de terrains dans les centres sportifs

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |            |                    |        |
|--------------------------|------------|--------------------|--------|
| • Support                | PVC souple | • Epaisseur totale | 180 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique  |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                           |     |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 200 %   | • Hand tearability        | bon |
| • Résistance à la rupture  | 30 N/cm | • Résistance à l'humidité | bon |

### Adhésion aux valeurs

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 4169

## Information Produit

### Infos complémentaires

Les couleurs unies du produit tesaflex<sup>®</sup> 4169 PV93 sont en accord avec le règlement RAL.

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04169>