



tesa[®] 4316 PV3



Information Produit

Adhésif de masquage papier finement crêpé pour peinture au pistolet

Description produit

tesa[®] 4316 est un adhésif de masquage papier finement crêpé. Le produit est fin et souple et convient donc à toutes les applications classiques de masquage, ainsi qu'au passage en étuve à des températures allant jusqu'à 100°C.

Application

Le produit est résistant au ponçage humide. Les apprêts et peintures adhèrent bien à l'endos.

Le produit peut être appliqué sur du métal peint, du caoutchouc, du verre et des parties chromées.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| • Total de contenu durable Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 54 % | • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |
| • Support | papier légèrement crêpé | • Epaisseur totale | 140 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------|----------|
| • Facile à retirer | Oui | • Résistance à la rupture | 38 N/cm |
| • Résistance en température | 100 °C | • Hand tearability | très bon |
| • Allongement à la rupture | 10 % | | |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3,4 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa[®] 4316 PV3

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04316>