



tesa[®] Professional 64621

Information Produit

Ruban auto-adhésif transparent et double face, étiqueté

Description produit

tesa[®] 64621 est un adhésif double face transparent composé d'un support PP et d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique (hotmelt).

Grâce à sa masse adhésive hotmelt, tesa[®] 64621 est sans solvant et a un très bon tack.

tesa[®] 64621 est protégé par un protecteur papier siliconé

Application

- Fixation et accrochage
- Équipement de matériaux de décoration et d'emballage
- Collage de tissus, de films, de papiers et de plastiques

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PP | • Epaisseur totale | 90 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|--------------------|-----|---------------------------|-----|
| • Hand tearability | bon | • Résistance à l'humidité | bon |
|--------------------|-----|---------------------------|-----|

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|---------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 10 N/cm |
|-----------------------------|---------|

Infos complémentaires

Application

- Adhésif double face transparent pour de nombreuses applications
- Convient à la fixation d'objets légers (ex: polystyrène)
- Pour surfaces lisses

Caractéristiques produit

- Support très fin
- Déchirable à la main

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64621>



tesa[®] Professional 64621

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64621>