



tesa[®] 4595

Information Produit



Adhésif chaîne et trame très résistant

Description produit

tesa[®] 4595 est un adhésif filamenté bidirectionnel de grande qualité, avec des fibres polyester laminées sur un film polyester. Le ruban associe une excellente résistance à la rupture longitudinale à un allongement faible. La masse adhésive en caoutchouc synthétique garantit une fixation fiable sur des substrats variés ainsi qu'un tack élevé et un bon pouvoir adhésif. tesa[®] 4595 est résistant au déchirement.

A la différence de la fibre de verre fragile et qui peut casser sur les bords, la conception unique en filament polyester transversal permet à l'adhésif d'avoir :

- une excellente résistance aux chocs
- une grande conformabilité aux substrats
- une excellente résistance à l'abrasion

Application

tesa[®] 4595 convient à des applications complexes et importantes en matière de sécurité :

- Cerclage de biens lourds
- Sécurisation de transport de biens lourds
- Fixation
- Fermeture de bobines
- Renforcement de câbles et tuyaux

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | fibre PET / film PET | • Epaisseur totale | 250 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|------|---------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 15 % | • Résistance à la rupture | 500 N/cm |
|----------------------------|------|---------------------------|----------|

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 9 N/cm |
|-----------------------------|--------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04595>



tesa[®] 4595

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04595>