



# tesa® Clou adhésif ajustable pour papier peint & plâtre 2kg



## Information Produit

BNR 77777

## Description produit

Clou adhésif ajustable idéal pour accrocher et aligner des tableaux jusqu'à 2kg sur des surfaces délicates et à relief comme le papier peint et le plâtre.

## Caractéristiques

- Pour des surfaces délicates et à relief : papier peint ou plâtre
- 1 Clou = objet de 2kg\* ou 2 Clous = objet de 4kg
- Hauteur ajustable
- Se retire sans laisser de trace
- Réutilisable avec une nouvelle languette

\*Pour un résultat optimal merci de lire les instructions

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

- |                          |                        |  |      |
|--------------------------|------------------------|--|------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Maintien de la puissance de la bande jusqu'à | 2 Kg |
|--------------------------|------------------------|--|------|

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                                     |                  |                                       |     |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----|
| • Etanche                           | non              | • Résistant aux huiles et lubrifiants | non |
| • Matériau                          | PS (polystyrène) | • Résistant aux UV                    | non |
| • Résistance à l'humidité           | non              | • Retrait sans résidus                | oui |
| • Résistance à l'ozone              | non              | • Réutilisable                        | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non              | • Substance dangereuse                | non |



# tesa® Clou adhésif ajustable pour papier peint & plâtre 2kg

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=77777>